



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI/SP.

TERMO DE REFERENCIA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, nos termos do regulamento de compras e contratações de obras e serviços torna público o INTERESSE EM CONTRATAR, conforme segue dados abaixo:

Convênio: 014/2019.

Ente público conveniente: Município de Birigui/SP.

Regime de eventual contratação: Emergencial.

Período do Contrato: até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, a partir de 1º/01/2021 até 31/12/2021- favor constar o valor mensal do serviço.

Objeto: Solicito a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos do tipo ambulância – sem motorista, e sem combustível. Para remoção de paciente do Pronto Socorro Municipal de Birigui, exclusivamente para o transporte em território nacional.

O interesse ocorre em razão da necessidade e demanda do Pronto Socorro do Município de Birigui/SP, sendo a mesma em caráter emergencial, na medida em que se trata de locação de veículos atendam os pacientes/usuários do Pronto Socorro.

A manutenção dos veículos ficará por conta da empresa contratada e com substituição de outra ambulância no período estabelecido em até 24 horas.

Os veículos deverão estar em boas condições de uso e conservação, preferencialmente seminovo, devendo, de qualquer modo, estar apto para prestar os serviços em excelentes condições, sem interrupções ou percalços derivados de quebra ou avarias ou eventos semelhantes.

Ressaltamos que a locação dos veículos será definida nos parâmetros dos objetos descritos abaixo:

Ambulância UTI móvel Tipo D: Devendo ser um veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e ou de transporte de inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. (Motorista, enfermagem e médico). Equipada com Desfibrilador/monitor cardíaco; Ventilador/respirador; Bomba de infusão; Laringoscópio, Glicômetro; Termômetro; Bolsa válvula mascara; aparelho de PA, Oxímetro de pulso e estetoscópio; I.

- Isolamento Térmico

Isolamento térmico e acústico em placas de isopor nas laterais e teto do veículo;

Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização; Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica sem emendas com vedação e calafetagem; Divisória entre a cabine do motorista e salão de atendimento nas opções:

- Original, com janela de correr;
- Original com abertura de passagem;
- Com revestimento em ABS e janela de correr;
- Com revestimento em ABS e abertura de passagem;

- Janelas

A Janela lateral instalada na porta lateral corredeira, com vidro opaco e deslizante no padrão ambulância; Vidro padrão ambulância nas portas traseiras;

- Bancos e Maca

Banco baú confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com cinto de segurança para 3 acompanhantes homologado com acento, encosto e apoio de cabeça

estofados na cor cinza;

Banco giratório para médico, em estrutura de aço, com cinto de segurança retrátil instalado na cabeceira da maca, com assento, encosto e apoio cabeça em espuma injetada, revestidos em courvin na cor cinza;

Maca retrátil em alumínio, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável com costura eletrônica e conforme;

Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú;

- Móveis

Armário padrão UTI confeccionado em compensado naval com revestimento em fórmica na cor cinza platina e branco polar, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica; ELÉTRICA a.

Central elétrica composta de disjuntores termomagnéticos;

01 (uma) bateria auxiliar de 12V, 105 Ah;

No Break com função de Inversor de voltagem 110/220V de 800 watts;

Painel elétrico interno, na parede lateral sobre a bancada, com 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110V e 02 (duas) tomadas 12V, além de interruptores para luminárias e ventiladores;

Tomada externa tripolar para captação de energia instalada na lateral esquerda, junto à porta do motorista com cabo de extensão de 20 metros.

Iluminação interna com 06 (seis) luminárias em LED redondas, de dupla intensidade, embutidas no teto;

02 (duas) luzes de foco direcional (dicroica);

Farol de embarque instalado sobre as portas traseiras;

01 (um) Ventilador no compartimento de atendimento;

01 (um) Exaustor no compartimento de atendimento;

Sinalizador visual e acústico em barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho e sirene eletrônica;

Sinalização externa de advertência composta por 06 (seis) lanternas quadradas pulsantes em LED nas laterais, sendo duas na cor vermelhas de cada lado e uma na cor branca de cada lado, além de duas lanternas retangulares pulsantes vermelhas na traseira do veículo;

- Equipamentos

01(um) Monitor Multiparâmetros com Oxímetro de pulso (spo2 saturação) , ECG , frequência Cardíaca.

01 (um) respirador portátil para o transporte de pacientes adulto e infantil

01 (um) desfibrilador

01 (um) aspirador de secreções portátil

- 01 (um) bomba de infusão

01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente

02 (dois) suportes para cilindro (oxigênio e ar comprimido) de 16 litros cada, montados dentro do armário fixados na estrutura original do veículo por reforço próprio confeccionado em aço, com cinta e catraca de fixação;

Lixeira plástica embutida na lateral do banco baú;

Prancha longa e curta em compensado com tirantes;

Suporte para a bomba de infusão;

Tiras em nylon para fixação dos equipamentos médicos;

- Sistema De Oxigênio

Sistema fixo de oxigênio contendo:

01 (um) cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro;

01 (uma) régua tripla completa com saídas para oxigênio composto de fluxômetro, umidificador, máscara com chicote, sendo o fluxômetro para aspirador com frasco e ponto respirador;

- Balaústre

Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto;

- Grafismo

Palavra AMBULÂNCIA na dianteira em forma invertida e na traseira AMBULÂNCIA normal;

02 (duas) cruzeiras vermelhas nas laterais;

- Ar-Condicionado

Ar-condicionado para salão de atendimento.

a) **Ambulância de suporte básico Tipo B:** Veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial necessitar de intervenção médica no local e ou durante transporte até o serviço de destino (motorista e enfermagem).
O ano deverá ser acima de 2017, e a quilometragem (KM) deverá ser considerada baixa.

b) **Ambulância Simples Remoção Tipo A:** Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.

O ano deverá ser acima de 2017, e a quilometragem (KM) deverá ser considerada baixa, seguindo as seguintes características:

- Isolamento térmico e acústico em manta conforme em todo o compartimento de atendimento;
- Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme permitindo fácil e rápida higienização;
- Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica conforme;
- Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira;
- Janela lateral instalada na porta lateral corredeira, com vidro opaco e deslizante no padrão ambulância;
- Vidros padrão ambulância nas portas traseiras; Armário superior, na lateral esquerda com portas corredeiras em acrílico confeccionado em compensado naval na cor branca;
- Banco baú confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com cinto de segurança para 3 acompanhantes homologado conforme com assento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza;
- Banco fixo para médico, em estrutura de aço, com cinto de segurança;
- Maca retrátil em alumínio, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável com costura eletrônica e conforme;
- Iluminação interna com 02 (duas) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento;
- Ventilador e exaustor;
- Sirene de ré e Farol de embarque na porta traseira;
- Sinalizador visual e acústico em barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho e sirene eletrônica;
- Balaústre pega mão em tubo encapsulado, instalado no teto;
- Suporte de soro e plasma;
- Suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação;
- Cilindro de oxigênio de 7L com válvula e manômetro;
- Régua tripla completa com fluxômetro, umidificador, máscara e aspirador;
- Lixeira;
- Grafismo padrão ambulância;
- Ar-condicionado no salão.

Antes da assinatura do termo de contrato os veículos deverão ser apresentados para vistoria e verificação de suas condições para fins de aprovação por esta entidade contratante.

Número	Descrição objeto	Valor mensal
1-	Locação de Ambulância UTI Móvel Tipo D- 24 horas de segunda a domingo –(sem motorista e sem combustível) . A manutenção do veículo ficará por conta da empresa contratada	
2-	Ambulância Suporte Básico Tipo B- 24 horas de segunda a domingo—(sem motorista e sem combustível). A manutenção do veículo ficará por conta da empresa contratada	
3-	Ambulância Simples Remoção Tipo A- 24 horas de segunda a domingo—(sem motorista e sem combustível) . A manutenção do veículo ficará por conta da empresa contratada.	

Nesses termos, aguarda-se envio de propostas no endereço eletrônico: www.bionexo.com.br.

Prazo para entrega: 05 (cinco) dias úteis – 06/11/2020.

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se este aviso.

Local: Birigui/SP

Data: 29/10/2020.

Miguel Ribeiro
Diretor Administrativo

Valter Pancioni
Diretor Financeiro